

# W90 HN HJOF

Conexão roscada, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa NPT            |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada              |
| Conexão 2              | Rosca externa ORFS           |
| Tipo de vedação 2      | vedação plana com O-ring     |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho        |
| Modelo                 | Ângulo de 90°                |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição         | G1               | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|
| W90 HN 02 HJOF 04 | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF   | 14         | 7,65 x 1,78  |
| W90 HN 04 HJOF    | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF   | 14         | 7,65 x 1,78  |
| W90 HN 04 HJOF 06 | 1/4" -18 NPT     | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| W90 HN 06 HJOF    | 3/8" -18 NPT     | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| W90 HN 06 HJOF 08 | 3/8" -18 NPT     | 13/16" -16 UN   | 19         | 12,42 x 1,78 |
| W90 HN 08 HJOF 06 | 1/2" -14 NPT     | 11/16" -16 UN   | 22         | 9,25 x 1,78  |
| W90 HN 08 HJOF    | 1/2" -14 NPT     | 13/16" -16 UN   | 22         | 12,42 x 1,78 |
| W90 HN 08 HJOF 10 | 1/2" -14 NPT     | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| W90 HN 08 HJOF 12 | 1/2" -14 NPT     | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 18,77 x 1,78 |
| W90 HN 12 HJOF 08 | 3/4" -14 NPT     | 13/16" -16 UN   | 30         | 12,42 x 1,78 |
| W90 HN 12 HJOF 10 | 3/4" -14 NPT     | 1" -14 UNS      | 30         | 15,60 x 1,78 |
| W90 HN 12 HJOF    | 3/4" -14 NPT     | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 18,77 x 1,78 |
| W90 HN 12 HJOF 16 | 3/4" -14 NPT     | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 23,52 x 1,78 |
| W90 HN 16 HJOF 12 | 1" -11,5 NPT     | 1.3/16" -12 UN  | 33         | 18,77 x 1,78 |
| W90 HN 16 HJOF    | 1" -11,5 NPT     | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 23,52 x 1,78 |
| W90 HN 20 HJOF    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.11/16" -12 UN | 41         | 29,87 x 1,78 |
| W90 HN 24 HJOF    | 1.1/2" -11,5 NPT | 2" -12 UN       | 48         | 37,82 x 1,78 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

W90 HN HJOF VA Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável