

# W90 HN L HJ

Conexão roscada, longo, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa NPT            |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | vedação roscada              |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa UN/UNF         |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone externo 74°             |
| <b>Tipo</b>                   | Adaptador rosca macho longo  |
| <b>Modelo</b>                 | Ângulo de 90°                |
| <b>Material</b>               | Aço                          |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição                | G1               | G2             | SW<br>(mm) |
|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>W90 HN L 02 HJ 04</b> | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UN   | 11         |
| <b>W90 HN L 04 HJ</b>    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| <b>W90 HN L 04 HJ 06</b> | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| <b>W90 HN L 06 HJ</b>    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| <b>W90 HN L 06 HJ 08</b> | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| <b>W90 HN L 08 HJ 10</b> | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| <b>W90 HN L 12 HJ</b>    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| <b>W90 HN L 16 HJ</b>    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| <b>W90 HN L 20 HJ</b>    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 41         |

SW = tamanho da chave