
# W90 HRK AB

Conexão roscada, ângulo 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSPT cônica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | Rosca fêmea BSP |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 60° |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HRK 04 AB** | R 1/4" K | Rosca 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| **W90 HRK 06 AB** | R 3/8" K | Rosca 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| **W90 HRK 08 AB** | R 1/2" K | Rosca 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| **W90 HRK 12 AB** | R 3/4" K | Rosca 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| **W90 HRK 16 AB** | R 1" K | Rosca 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| **W90 HRK 20 AB** | R 1.1/4" K | Rosca 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| **W90 HRK 24 AB** | R 1.1/2" K | Rosca 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*