

W90 HRO HJ

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma G |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------|------------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HRO 02 HJ 05 | Rosca 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W90 HRO 06 HJ 04 | Rosca 3/8" -19 | 7/16" -20 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 05 | Rosca 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 08 | Rosca 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 10 | Rosca 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HJ 04 | Rosca 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HJ 06 | Rosca 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ | Rosca 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ 14 | Rosca 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ 16 | Rosca 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 16 HJ 12 | Rosca 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HJ 16 | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HJ 24 | Rosca 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 24 HJ | Rosca 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave