

W90 HROK HJ VA

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara |
| Conexão 2 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço inoxidável |



Instruções de encomenda

Vedações NBR
FPM (Viton) a pedido

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------------|------------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | Rosca 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W90 HROK 04 HJ VA | Rosca 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | Rosca 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ VA | Rosca 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | Rosca 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ VA | Rosca 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | Rosca 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | Rosca 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ VA | Rosca 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | Rosca 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ VA | Rosca 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | Rosca 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ VA | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | Rosca 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ VA | Rosca 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

W90 HROK HJ Conexão roscada, ângulo 90°, Aço

Acessório para

KAMMRING G Anel de câmara, em polegada