

W90 HROK HJOF VA

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara |
| Conexão 2 | Rosca externa ORFS |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana com O-ring |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço inoxidável |



Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 HROK 04 HJOF VA | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HROK 06 HJOF VA | Rosca 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF VA | Rosca 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF VA | Rosca 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF VA | Rosca 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

W90 HROK HJOF Conexão roscada, ângulo 90°, Aço

Acessório para

KAMMRING G Anel de câmara, em polegada