


Características					
Conexão 1	Rosca interna NPT				
Tipo de vedação 1	vedação roscada				
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF				
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°				
Tipo	Adaptador de rosca fêmea				
Modelo	Ângulo de 90°				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





Artigo Descrição	G1	G2	SW	
200011940	3.	02	(mm)	
W90 IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14	
W90 IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	
W90 IN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	
W90 IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19	
W90 IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19	
W90 IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	
W90 IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	
W90 IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22	
W90 IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22	
W90 IN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27	
W90 IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27	
W90 IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	
W90 IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33	
W90 IN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	41	
W90 IN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	48	
W90 IN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	64	

SW = tamanho da chave

1/		4-				4_
Variant	les	ao	DIC	æ	u	ŧΟ

W90 IN HJ VA Conexão roscada, IGN AGJ ângulo 90°, Aço inoxidável