

# WB45 AOS HS

Conexão roscada, ângulo 45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Conexão 1</b>              | rosca fêmea métrica                        |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone externo 24° com O-ring                |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica           |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone interno 24°                           |
| <b>Tipo</b>                   | Adaptador de conexão (curva de tubo curta) |
| <b>Modelo</b>                 | Ângulo de 45°                              |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado               |



## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição      | Série | Ø externo do tubo (mm) | Pressão de projeto (bar) | G1 + G2    | S1 | S2 | OR         |
|----------------|-------|------------------------|--------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 AOS 03 HS | S     | 6                      | 600                      | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 4,0 x 1,5  |
| WB45 AOS 04 HS | S     | 8                      | 600                      | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5  |
| WB45 AOS 06 HS | S     | 10                     | 600                      | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 7,5 x 1,5  |
| WB45 AOS 08 HS | S     | 12                     | 600                      | M 20 x 1,5 | 24 | 22 | 9,0 x 1,5  |
| WB45 AOS 10 HS | S     | 14                     | 600                      | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 10,0 x 2,0 |
| WB45 AOS 13 HS | S     | 16                     | 400                      | M 24 x 1,5 | 30 | 24 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 AOS 16 HS | S     | 20                     | 400                      | M 30 x 2   | 36 | 30 | 16,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 20 HS | S     | 25                     | 400                      | M 36 x 2   | 46 | 36 | 20,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 25 HS | S     | 30                     | 400                      | M 42 x 2   | 50 | 46 | 25,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 32 HS | S     | 38                     | 315                      | M 52 x 2   | 60 | 55 | 33,3 x 2,4 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – SW, S1, S2 = tamanho da chave