


| Características        |   |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF                      |  |  |  |  |
| Tipo de vedação 1      | vedação com O-Ring                        |  |  |  |  |
| Conexão 2              | Rosca externa ORFS                        |  |  |  |  |
| Tipo de vedação 2      | vedação plana com O-ring                  |  |  |  |  |
| Tipo                   | Válvula de retenção, união de rosca macho |  |  |  |  |
| Modelo                 | reto                                      |  |  |  |  |
| Material               | Aço                                       |  |  |  |  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado              |  |  |  |  |





## Descrição

Direção de fluxo a partir da espiga roscada

## Instruções de encomenda

Também disponível com pressão de resposta de 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar

| Artigo      |                     |                         |             |                |                 |           |            |    |    |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------|----|----|
| Descrição   | Pressão de resposta | Pressão operacional bar | Ø d<br>(mm) | G1             | G2              | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 | S2 |
| HVO 04 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 400                  | 3,5         | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 45,5      | 34,5       | 19 | 19 |
| HVO 06 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 400                  | 5,5         | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 54,5      | 42,5       | 22 | 24 |
| HVO 08 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 400                  | 5,5         | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 60,5      | 46,5       | 24 | 27 |
| HVO 10 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 315                  | 11,5        | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 71,0      | 55,0       | 32 | 36 |
| HVO 12 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 250                  | 15,0        | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 79,0      | 60,5       | 41 | 46 |
| HVO 16 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 250                  | 19,0        | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 82,5      | 64,0       | 46 | 50 |
| HVO 20 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 250                  | 24,0        | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 92,5      | 74,0       | 60 | 60 |
| HVO 24 HJOF | aprox. 1 bar        | PN 250                  | 29,0        | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 99,5      | 61,0       | 65 | 70 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - SW, S1, S2 = tamanho da chave