
# XRD
Válvula de retenção, união

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 + 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1 + 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | Válvula de retenção, união |
| **Modelo** | reto |
| **Norma** | DIN 3865 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Instruções de encomenda

Também disponível com pressão de resposta de 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

## Artigo

| Descrição | Pressão de resposta | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XRD NW 04 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 58,0 | 29,0 | 17 | 17 |
| **XRD NW 06 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 59,0 | 30,0 | 19 | 19 |
| **XRD NW 08 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 69,5 | 40,5 | 24 | 22 |
| **XRD NW 10 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 72,5 | 43,5 | 30 | 27 |
| **XRD NW 13 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 22 x 1,5 | 77,5 | 47,5 | 32 | 27 |
| **XRD NW 16 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 26 x 1,5 | 83,5 | 51,5 | 36 | 36 |
| **XRD NW 20 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 93,5 | 61,5 | 46 | 41 |
| **XRD NW 25 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 36 x 2 | 102,5 | 69,5 | 55 | 50 |
| **XRD NW 32 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 45 x 2 | 117,5 | 74,5 | 60 | 60 |
| **XRD NW 40 HL** | aprox. 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 52 x 2 | 119,0 | 74,0 | 70 | 65 |
| **XRD NW 03 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 |
| **XRD NW 04 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1,5 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 |
| **XRD NW 06 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 72,5 | 40,5 | 24 | 22 |
| **XRD NW 08 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | 74,5 | 42,5 | 27 | 24 |
| **XRD NW 10 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 22 x 1,5 | 82,5 | 47,5 | 32 | 27 |
| **XRD NW 13 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 24 x 1,5 | 86,5 | 50,5 | 36 | 32 |
| **XRD NW 16 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 97,5 | 54,5 | 41 | 38 |
| **XRD NW 20 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 106,5 | 58,5 | 50 | 46 |
| **XRD NW 25 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 122,5 | 69,5 | 60 | 55 |
| **XRD NW 32 HS** | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 136,5 | 75,5 | 70 | 65 |

Ø = diâmetro externo do tubo – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **XRD VA** | Válvula de retenção, união, Aço inoxidável |
| **RD** | Válvula de retenção, união, Aço |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Mola para válvula de retenção |
| **RD FEDER PT** | Mola para válvula de retenção |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*