


AFG JIC (3000 PSI)

Flange de rosca externa SAE

HANSA FLEX

Características

Série de pressão	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Modelo	reto
Tipo	Flange de rosca externa SAE
Fixação	Furo para parafuso
Escopo de fornecimento	apenas flange
Material	S355J2G3 (ST52.3)
Proteção de superfície	preto oleado



Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

Os parafusos recomendados estão listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

Artigo

Descrição	PB 10.9 (bar)	Tamanho A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M métr. M 8 x 30	M unc 5/16" x 1.1/4"
AFG 80 JIC 3/4"	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	
AFG 80 JIC 7/8"	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	M 8 x 30 3/8" x 1.1/4"
AFG 100 JIC 1 1/16"	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	47,6	65	22,2	50	60	14	11,5	M 10 x 30 3/8" x 1.1/4"
AFG 102 JIC 1 5/16"	315	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	52,4	70	26,2	55	63	16	11,5	M 10 x 30 3/8" x 1.1/4"
AFG 104 JIC 1 5/16"	250	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	M 10 x 30 7/16" x 1.1/2"
AFG 104 JIC 1 5/8"	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	M 10 x 30 7/16" x 1.1/2"
AFG 106 JIC 1 7/8"	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	69,9	94	35,7	78	70	16	13,5	M 12 x 35 1/2" x 1.1/2"

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

AFG JIC U (3000 / 6000 PSI) Flange de rosca externa SAE, com jogo de parafusos UNC e O-ring

AFG JIC M (3000 / 6000 PSI) Flange de rosca externa SAE, com jogo de parafusos métricos e O-ring