

AFS SCHR U

Jogo de parafusos UNC, com sextavado interno

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | Jogo de parafusos |
| Norma | ASA B 18.3 |
| Escopo de fornecimento | 4 parafusos + 4 arruelas de pressão |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | preto oleado |



Artigo

| Descrição | G1 | L1 (mm) | SW |
|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| AFS 80 SCHR U | 5/16" x 1.1/4" UNC | 31,8 | 7/32" |
| AFS 100 SCHR U | 3/8" x 1.1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 104 SCHR U | 7/16" x 1.1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 106 SCHR U | 1/2" x 1.3/4" UNC | 44,5 | 3/8" |
| AFS 112 SCHR U | 5/8" x 2" UNC | 50,8 | 1/2" |
| AFS 403 SCHR U | 7/16" x 1.3/4" UNC | 44,5 | 5/16" |
| AFS 406 SCHR U | 3/4" x 2.1/2" UNC | 63,5 | 9/16" |

SW = tamanho da chave

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------------------|-------------------|
| FH (3000 PSI) | Meio-flange SAE |
| FH (6000 PSI) | Meio-flange SAE |
| VF (3000 PSI) | Flange maciço SAE |
| VF (6000 PSI) | Flange maciço SAE |