

# AFS ST M (3000 / 6000 PSI)

Flange soldável macho SAE, em polegada

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Norma</b>                  | SAE J 518 C<br>ISO 6162                 |
| <b>Modelo</b>                 | reto                                    |
| <b>Tipo</b>                   | Flange soldável SAE - em polegada       |
| <b>Fixação</b>                | Furo para parafuso                      |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com jogo de parafusos métricos e O-ring |
| <b>Material</b>               | S355J2G3 (ST52.3)                       |
| <b>Proteção de superfície</b> | preto oleado                            |



## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

| Descrição        | Série de pressão | PB 10.9 (bar) | Tamanho | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M métr.   |
|------------------|------------------|---------------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| AFS 80 ST M      | 3000 PSI         | 350           | 1/2"    | 21,6   | 13       | 38,1   | 54     | 17,5   | 46     | 36     | 16     | 9,0    | M 8 x 30  |
| AFS 80 ST 038 M  | 3000 PSI         | 350           | 1/2"    | 17,5   | 13       | 38,1   | 54     | 17,5   | 46     | 36     | 16     | 9,0    | M 8 x 30  |
| AFS 100 ST M     | 3000 PSI         | 350           | 3/4"    | 28,0   | 19       | 47,6   | 65     | 22,2   | 50     | 36     | 18     | 11,0   | M 10 x 35 |
| AFS 102 ST M     | 3000 PSI         | 315           | 1"      | 34,0   | 25       | 52,4   | 70     | 26,2   | 55     | 38     | 18     | 11,0   | M 10 x 35 |
| AFS 104 ST M     | 3000 PSI         | 250           | 1.1/4"  | 42,8   | 32       | 58,7   | 79     | 30,2   | 68     | 41     | 21     | 11,5   | M 10 x 40 |
| AFS 106 ST M     | 3000 PSI         | 200           | 1.1/2"  | 48,6   | 38       | 69,9   | 93     | 35,7   | 78     | 44     | 25     | 13,5   | M 12 x 45 |
| AFS 108 ST M     | 3000 PSI         | 200           | 2"      | 61,0   | 51       | 77,8   | 102    | 42,9   | 90     | 45     | 25     | 13,5   | M 12 x 45 |
| AFS 110 ST M     | 3000 PSI         | 160           | 2.1/2"  | 77,0   | 63       | 88,9   | 114    | 50,8   | 105    | 50     | 25     | 13,5   | M 12 x 45 |
| AFS 112 ST M     | 3000 PSI         | 138           | 3"      | 92,0   | 73       | 106,4  | 134    | 61,9   | 124    | 50     | 27     | 17,5   | M 16 x 50 |
| AFS 114 ST M     | 3000 PSI         | 35            | 3.1/2"  | 103,0  | 89       | 120,7  | 152    | 69,9   | 136    | 48     | 27     | 17,5   | M 16 x 50 |
| AFS 116 ST M     | 3000 PSI         | 35            | 4"      | 115,1  | 99       | 130,2  | 162    | 77,8   | 146    | 48     | 27     | 17,5   | M 16 x 50 |
| AFS 401 ST 012 M | 6000 PSI         | 400           | 1/2"    | 21,5   | 13       | 40,5   | 54     | 18,2   | 46     | 36     | 16     | 9,0    | M 8 x 30  |
| AFS 401 ST 038 M | 6000 PSI         | 400           | 1/2"    | 17,5   | 13       | 40,5   | 54     | 18,2   | 46     | 36     | 16     | 9,0    | M 8 x 30  |
| AFS 402 ST M     | 6000 PSI         | 400           | 3/4"    | 28,0   | 19       | 50,8   | 71     | 23,8   | 55     | 35     | 21     | 11,0   | M 10 x 35 |
| AFS 403 ST M     | 6000 PSI         | 400           | 1"      | 34,0   | 25       | 57,2   | 79     | 27,8   | 68     | 41     | 21     | 13,0   | M 12 x 45 |
| AFS 404 ST M     | 6000 PSI         | 375           | 1.1/4"  | 42,8   | 32       | 66,7   | 93     | 31,8   | 78     | 44     | 25     | 15,0   | M 14 x 45 |
| AFS 405 ST M     | 6000 PSI         | 250           | 1.1/2"  | 48,6   | 38       | 79,4   | 112    | 36,5   | 94     | 55     | 30     | 17,0   | M 16 x 50 |
| AFS 406 ST M     | 6000 PSI         | 250           | 2"      | 61,0   | 51       | 96,8   | 134    | 44,5   | 114    | 65     | 37     | 21,0   | M 20 x 65 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

## Variantes do produto

|                            |  |
|----------------------------|--|
| AFS ST (3000 PSI)          | Flange soldável macho SAE, em polegada, apenas flange                      |
| AFS ST U (3000 / 6000 PSI) | Flange soldável macho SAE, em polegada, com jogo de parafusos UNC e O-ring |