

SFCE 90 (3000 PSI)

Adaptador de flange SAE, soldada

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Série de pressão | 3000 psi |
| Norma | DIN 3901 / 3902 |
| Complemento de tipo | soldado |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Tipo | Adaptador de flange SAE |
| Escopo de fornecimento | apenas peça intermediária |
| Material | S355J2G3 (C22) |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

Os parafusos recomendados estão listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

Artigo

| Descrição | Série | Ø RAD | | PB 10.9 | Tamanho | A | A1 | I | S1 | S2 | S3 | SW | L | M métr. | M unc |
|------------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-----|----|------|-----------|----------------|-------|
| | | (mm) | (bar) | | | | | | | | | | | | |
| SFCE 3001-90 L15 | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 30,2 | 7,0 | 40 | 43,0 | 58 | 22 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | |
| SFCE 3001-90 S16 | L | 16 | 350 | 1/2" | M24x1,5 | 30,2 | 7,5 | 40 | 42,5 | 60 | 24 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" | |
| SFCE 3002-90 L22 | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 38,1 | 7,5 | 59 | 63,5 | 80 | 30 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | |
| SFCE 3003-90 L28 | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 44,4 | 7,5 | 68 | 75,5 | 80 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | |
| SFCE 3003-90 S25 | L | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 44,4 | 12,0 | 68 | 71,0 | 95 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | |
| SFCE 3003-90 S30 | L | 30 | 315 | 1" | M42x2 | 44,4 | 13,5 | 68 | 69,5 | 96 | 46 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" | |
| SFCE 3004-90 L35 | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 50,8 | 10,5 | 86 | 94,5 | 116 | 46 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" | |
| SFCE 3005-90 L42 | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 60,3 | 11,0 | 98 | 104,0 | 127 | 55 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" | |
| SFCE 3005-90 S38 | L | 38 | 210 | 1.1/2" | M52x2 | 60,3 | 16,0 | 98 | 99,0 | 130 | 55 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" | |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø RAD = diâmetro externo do tubo

*1) = opcionalmente 10,5, 12,0 ou 12,5 - *2) = opcionalmente M 10 x 30 ou M 12 x 35

Variantes do produto

| | |
|-----------------------------|--|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | Adaptador de flange SAE, soldada, com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | Adaptador de flange SAE, soldada, com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring |