


Características							
Tipo	Conexão para bomba (3 furos)						
Modelo	Ângulo de 90°						
Fixação	com jogo de parafusos métricos						
Escopo de fornecimento	com jogo de parafusos, O-ring, porca e anel anilha						
Material	Ferro fundido maleável GTW40						
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado						





Artigo												
Descrição	Série	Ø RAD	Pressão (PB)	LK	Α	D	S1	S2	S3	L	Parafusos	OR
		(mm)	(bar)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
WF 30 LK L 12-3 M	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3 M	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3 M	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3 M	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø RAD = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

WF LK 3 Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°, com jogo de parafusos métricos e O-ring