

MONTAGEPASTE

Pasta de montagem

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|--|
| Características | Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick |
|------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Faixa de temperatura | -40 °C até +1400 °C |
|-----------------------------|---------------------|



Descrição

A pasta de montagem 450 WEISS é uma pasta de montagem de alto desempenho, anticorrosão. Destina-se à utilização em uniões roscadas e peças de montagem sujeitas a esforços dinâmicos extremos, bem como instalações de rotação lenta em faixas de temperatura elevadas.

Informações adicionais

Especialmente na versão de aços de alta liga e durante a utilização de diferentes metais, a utilização de pasta de montagem 450 WEISS revelou efeitos de barreira muito eficientes. O produto se distingue por uma elevada capacidade de absorção da pressão (<230N/mm²). A pasta de montagem 450 WEISS é resistente contra água doce e salgada, água quente, vapor de água, fluidos alcalinos e com pouca acidez, apresenta elevada capacidade de adesão e é impermeável. Além disso, o produto não contém aditivos sulfuretados e sulfurosos nem halogêneos. A pasta de montagem 450 WEISS é particularmente indicada para situações em que, por motivos ópticos, a aplicação de produtos contendo metal não é pretendida ou em que não possam ser utilizados produtos niquelados, por motivos de saúde, ou com cobre, por motivos eletroquímicos.

Artigo

| Descrição | Conteúdo (mL) |
|-------------------------|---------------|
| MONTAGEPASTE 450 | 450 |