

# BZL / BZS MG

Obturador sem porca

**HANSA FLEX**

## Características

Tipo de vedação 1 Cone externo 24° com O-ring

Tipo Obturador sem porca

Modelo reto

Norma DIN 2353  
ISO 8434-1

Material Latão



## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição    | Série | Pressão operacional bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | OR         |
|--------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| BZL NW 04 MG | L     | PN 200                  | 6,6       | 6         | 18,5    | 4,0 x 1,5  |
| BZL NW 06 MG | L     | PN 200                  | 8,5       | 8         | 18,0    | 6,0 x 1,5  |
| BZL NW 08 MG | L     | PN 200                  | 10,6      | 10        | 19,5    | 7,5 x 1,5  |
| BZL NW 10 MG | L     | PN 200                  | 12,6      | 12        | 19,0    | 9,0 x 1,5  |
| BZL NW 13 MG | L     | PN 200                  | 15,5      | 15        | 19,0    | 12,0 x 2,0 |
| BZL NW 16 MG | L     | PN 200                  | 18,6      | 18        | 22,0    | 15,0 x 2,0 |
| BZL NW 20 MG | L     | PN 100                  | 22,6      | 22        | 22,0    | 20,0 x 2,0 |
| BZL NW 25 MG | L     | PN 100                  | 28,5      | 28        | 23,5    | 26,0 x 2,0 |
| BZS NW 10 MG | S     | PN 400                  | 14,5      | 14        | 21,0    | 10,0 x 2,0 |
| BZS NW 13 MG | S     | PN 250                  | 16,5      | 16        | 22,0    | 12,0 x 2,0 |
| BZS NW 16 MG | S     | PN 250                  | 20,9      | 20        | 26,5    | 16,3 x 2,4 |
| BZS NW 20 MG | S     | PN 250                  | 25,9      | 25        | 27,5    | 20,3 x 2,4 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

BZL / BZS Obturador sem porca, Aço

BZL VA / BZS VA Obturador sem porca, Aço inoxidável