


Características								
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica							
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°							
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica							
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°							
Tipo	Junta rotativa							
Modelo	Ângulo duplo 90°							
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)							
Material	Aço							
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado							





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo															
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d1	Ø d2	G1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	SW	S1	S3
			(mm)	(mm)		(mm)	(mm)								
DG D NW 08 HS	S	PN 250	9,5	12	M 20 x 1,5	29,0	21,5	34,0	26,5	39,5	53,0	81,0	24	22	24
DG D NW 13 HS	S	PN 250	9,5	16	M 24 x 1,5	33,0	24,5	34,0	25,5	39,5	53,0	87,0	24	22	30
DG D NW 16 HS	S	PN 250	16,0	20	M 30 x 2	37,0	26,5	50,0	39,5	56,5	76,0	109,0	32	36	36
DG D NW 20 HS	S	PN 250	16,0	25	M 36 x 2	42,0	30,0	50,0	38,0	56,5	76,0	116,0	32	36	46
DG D NW 25 HS	S	PN 250	26,0	30	M 42 x 2	49,0	35,5	58,0	44,5	65,0	92,5	133,0	50	50	50
DG D NW 32 HS	S	PN 250	26,0	38	M 52 x 2	57,0	41,0	58,0	42,0	65,0	92,5	145,0	50	50	60

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo