


Características							
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica						
Tipo de vedação 1	Forma E						
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica						
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°						
Tipo	Junta rotativa (Conexão para tubo rosca macho)						
Complemento de tipo	Rolamento de esferas						
Modelo	Ângulo de 90°						
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)						
Material	Aço						
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado						





Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo												
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø externo do tubo	G	Ø d (mm)	i (mm)	L2 (mm)	I2 (mm)	13 (mm)	S1	S2	S3
DGM 90 NW 03 HS 14	S	PN 250	6	M 14 x 1,5	19	12	31	16,0	39,5	22	17	17
DGM 90 NW 04 HS	S	PN 250	8	M 14 x 1,5	19	12	32	17,0	39,5	22	19	17
DGM 90 NW 08 HS	S	PN 250	12	M 18 x 1,5	22	12	38	21,5	51,0	30	24	22
DGM 90 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	27	14	43	24,5	49,0	30	30	22
DGM 90 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	32	16	48	26,5	67,0	41	36	36
DGM 90 NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	40	18	54	30,0	65,0	41	46	36
DGM 90 NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50	20	62	35,5	82,5	60	50	50
DGM 90 NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	72	41,0	80,5	60	60	50

Ø = diâmetro externo do tubo - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada