


| Características | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Caracteristicas | | | | | | | | | |
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica | | | | | | | | |
| Tipo de vedação 1 | Forma F | | | | | | | | |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica | | | | | | | | |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Tipo | União roscada de rosca macho de direção ajustável | | | | | | | | |
| Modelo | | | | | | | | | |
| · | ajustável | | | | | | | | |
| Modelo | ajustável Ângulo de 45° | | | | | | | | |





Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

| Artigo | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|----|----|------------|
| Descrição | Série | Pressão operacional | Ø d2 | G1 | G2 | i | L3 | L4 | L5 | SW | S1 | S2 | OR |
| | | bar | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| EWOM 45 NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 8 | 24 | 9 | 20 | 14 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| EWOM 45 NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 27 | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 27 | 12 | 22 | 19 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 28 | 14 | 23 | 19 | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 32 | 17 | 23 | 22 | 24 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 33 | 17 | 30 | 27 | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 15 | 35 | 19 | 30 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM 45 NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 15 | 40 | 23 | 34 | 36 | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 15 | 48 | 27 | 36 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 17 | 49 | 26 | 36 | 50 | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| EWOM 45 NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 24 | 9 | 18 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 27 | 12 | 18 | 19 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 29 | 13 | 22 | 19 | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14 | 33 | 17 | 23 | 22 | 24 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 34 | 16 | 20 | 27 | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 18 | 38 | 16 | 33 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM 45 NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 18 | 43 | 19 | 35 | 36 | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 18 | 50 | 24 | 36 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 42 x 2 | M 52 x 2 | 21 | 52 | 21 | 36 | 50 | 55 | 60 | 38,0 x 3,0 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

XEWOM 45 Conexão roscada, ângulo 45°, Conexão (sem porca e anilha)