

### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Forma G
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 24°
<b>Tipo</b>	União roscada de rosca macho de direção ajustável
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Escopo de fornecimento</b>	Conexão com porca e anilha
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
EWOR NW 04 HL	L	PN 250	6	Rosca 1/8" -28	M 12 x 1,5	8	26,5	12,0	21,5	12	14	14	8,00 x 1,50
EWOR NW 06 HL	L	PN 250	8	Rosca 1/4" -19	M 14 x 1,5	12	28,5	14,0	26,0	14	19	17	10,77 x 2,62
EWOR NW 06 HL 3/8	L	PN 250	8	Rosca 3/8" -19	M 14 x 1,5	12	31,5	17,0	28,5	17	22	22	13,94 x 2,62
EWOR NW 08 HL	L	PN 250	10	Rosca 1/4" -19	M 16 x 1,5	12	29,5	15,0	26,0	14	19	19	10,77 x 2,62
EWOR NW 10 HL	L	PN 250	12	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	31,5	17,0	28,5	17	22	22	13,94 x 2,62
EWOR NW 13 HL	L	PN 250	15	Rosca 1/2" -14	M 22 x 1,5	14	36,0	21,0	33,5	19	27	27	17,86 x 2,62
EWOR NW 16 HL	L	PN 160	18	Rosca 1/2" -14	M 26 x 1,5	14	39,5	23,5	36,5	24	27	32	17,86 x 2,62
EWOR NW 20 HL	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	M 30 x 2	16	43,5	27,5	41,0	27	32	36	23,47 x 2,62
EWOR NW 25 HL	L	PN 100	28	Rosca 1" -11	M 36 x 2	18	47,0	30,5	45,0	36	41	41	29,74 x 3,53
EWOR NW 32 HL	L	PN 100	35	Rosca 1.1/4" -11	M 45 x 2	20	56,0	34,5	50,0	41	50	50	37,69 x 3,53
EWOR NW 40 HL	L	PN 100	42	Rosca 1.1/2" -11	M 52 x 2	22	62,5	40,0	56,0	50	55	60	44,04 x 3,53
EWOR NW 03 HS	S	PN 630	6	Rosca 1/4" -19	M 14 x 1,5	12	30,5	15,0	26,0	12	19	17	10,77 x 2,62
EWOR NW 04 HS	S	PN 630	8	Rosca 1/4" -19	M 16 x 1,5	12	31,5	17,0	27,0	14	19	19	10,77 x 2,62
EWOR NW 06 HS	S	PN 630	10	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	33,5	17,5	28,5	17	22	22	13,94 x 2,62
EWOR NW 08 HS	S	PN 630	12	Rosca 3/8" -19	M 20 x 1,5	12	37,5	21,5	32,5	19	22	24	13,94 x 2,62
EWOR NW 10 HS	S	PN 630	14	Rosca 1/2" -14	M 22 x 1,5	14	39,5	22,0	33,5	19	27	27	17,86 x 2,62
EWOR NW 13 HS	S	PN 400	16	Rosca 1/2" -14	M 24 x 1,5	14	42,5	24,5	36,5	24	27	30	17,86 x 2,62
EWOR NW 16 HS	S	PN 400	20	Rosca 3/4" -14	M 30 x 2	16	47,0	26,5	41,0	27	32	36	23,47 x 2,62
EWOR NW 20 HS	S	PN 400	25	Rosca 1" -11	M 36 x 2	18	54,0	30,0	45,0	36	41	46	29,74 x 3,53
EWOR NW 25 HS	S	PN 250	30	Rosca 1.1/4" -11	M 42 x 2	20	62,0	35,5	50,0	41	50	50	37,69 x 3,53
EWOR NW 32 HS	S	PN 250	38	Rosca 1.1/2" -11	M 52 x 2	22	71,5	41,0	56,0	50	55	60	44,04 x 3,53

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

### Variantes do produto

**XEWOR** Conexão roscada, ângulo 90°, Conexão (sem porca e anilha)