


Características	
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Anel de vedação
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Tipo	União roscada orientável
Modelo	Ângulo de 90°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
LL	PN 100	4	Rosca 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	20	13,0	14	14	10
LL	PN 100	5	Rosca 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	20	11,5	14	14	12
LL	PN 100	6	Rosca 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	20	11,5	14	14	12
LL	PN 100	8	Rosca 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	21	12,5	14	14	14
L	PN 250	15	Rosca 3/8" -19	24,0	9	45,0	22	34	19,5	30	27	27
L	PN 160	18	Rosca 1/2" -14	26,0	11	44,0	21	36	19,5	30	27	32
	LL LL LL	LL PN 100 LL PN 100 LL PN 100 LL PN 100 LL PN 250	LL PN 100 4  LL PN 100 5  LL PN 100 6  LL PN 100 8  L PN 250 15	LL PN 100 4 Rosca 1/8" -28  LL PN 100 5 Rosca 1/8" -28  LL PN 100 6 Rosca 1/8" -28  LL PN 100 8 Rosca 1/8" -28  L PN 250 15 Rosca 3/8" -19	LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0	(mm)         (mm)         (mm)         (mm)           LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9	(mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)           LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0	(mm)         (mm) <th< td=""><td>(mm)         (mm)         20           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20           LL         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34</td><td>LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         13,0           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         21         12,5           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34         19,5</td><td>LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         13,0         14           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34         19,5         30</td><td>LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         13,0         14         14           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14         14           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14         14           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14         14           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34         19,5         30         27</td></th<>	(mm)         20           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20           LL         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34	LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         13,0           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         21         12,5           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34         19,5	LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         13,0         14           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34         19,5         30	LL         PN 100         4         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         13,0         14         14           LL         PN 100         5         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14         14           LL         PN 100         6         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14         14           LL         PN 100         8         Rosca 1/8" -28         14,5         6         21,5         10         20         11,5         14         14           L         PN 250         15         Rosca 3/8" -19         24,0         9         45,0         22         34         19,5         30         27

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto				
SWR VA	União orientável, ângulo 90°, Aço inoxidável			
XSWR	União orientável, ângulo 90°, Aço			