


Características	
Conexão 1	Rosca externa BSPT cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Tipo	União macho
Modelo	Ângulo de 90°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha
Material	Latão





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

L3 (mm) (mn		L5 (mm)	SW (mm)	S3
8 21	11,0	18	11	10
8 22	10,0	17	11	12
8 22	10,0	17	11	12
8 23	11,5	20	12	14
12 27	15,5	26	14	17
12 27	15,0	27	17	19
8 27	12,0	20	12	14
12 29	14,0	26	12	14
12 29	14,0	26	12	17
12 30	15,0	27	14	19
12 32	17,0	28	17	22
12 32	17,0	28	17	22
14 38	23,0	34	19	22
14 36	21,0	34	19	27
14 40	23,5	36	24	32
12 31	16,0	26	12	17
12 32	17,0	27	17	19
12 34	17,5	28	17	22
14 43	24,5	32	24	30
8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nm) (mr 21 22 22 23 2 27 2 27 2 27 2 29 2 30 2 32 2 32 4 38 4 36 4 40 2 31 2 32 2 34	mm) (mm) (mm) 21 11,0 22 10,0 22 10,0 23 11,5 2 27 15,5 2 27 15,0 2 27 12,0 2 29 14,0 2 29 14,0 2 30 15,0 2 32 17,0 2 32 17,0 4 38 23,0 4 36 21,0 4 40 23,5 2 31 16,0 2 32 17,0 2 33 15,0 2 34 17,5	nm)         (mm)         (mm)         (mm)           21         11,0         18           22         10,0         17           22         10,0         17           23         11,5         20           2         27         15,5         26           2         27         15,0         27           2         29         14,0         26           2         29         14,0         26           2         30         15,0         27           2         32         17,0         28           2         32         17,0         28           4         38         23,0         34           4         40         23,5         36           2         31         16,0         26           2         32         17,0         27           2         31         16,0         26           2         32         17,0         27           2         34         17,5         28	nm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)           21         11,0         18         11           22         10,0         17         11           22         10,0         17         11           23         11,5         20         12           2         27         15,5         26         14           2         27         15,0         27         17           2         27         12,0         20         12           2         29         14,0         26         12           2         29         14,0         26         12           2         30         15,0         27         14           2         32         17,0         28         17           2         32         17,0         28         17           4         38         23,0         34         19           4         36         21,0         34         19           4         40         23,5         36         24

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto		
WRK	Conexão roscada, ângulo 90°, Aço	
WRK VA	Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável	