


Características	
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Tipo	União roscada de direção ajustável
Modelo	Ângulo de 90°
Norma	ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)
Material	Aço inoxidável
	·





1

## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Instruções de encomenda

Vedações NBR FPM (Viton) a pedido

**Artigo** Série L2 Descrição Pressão operacional bar Ød2 М L3 L7 SW **S1 OR** XVEWO NW 04 HL VA L PN 315 6 M 12 x 1,5 12,0 26,0 19 12 14 4,0 x 1,5 XVEWO NW 06 HL VA PN 315 14,0 6,0 x 1,5 8 27,5 M 14 x 1.5 21 12 17 XVEWO NW 08 HL VA PN 315 M 16 x 1,5 15,0 29,0 22 14 7,5 x 1,5 10 19 XVEWO NW 10 HL VA PN 315 12 M 18 x 1.5 17.0 29.5 24 17 9.0 x 1.5 22 PN 315 15 M 22 x 1,5 21,0 32,5 28 19 27 12,0 x 2,0 XVEWO NW 13 HL VA XVEWO NW 16 HL VA PN 315 18 M 26 x 1,5 23,5 35,5 31 24 32 15,0 x 2,0 XVEWO NW 20 HL VA PN 160 22 M 30 x 2 27,5 38,5 35 27 36 20,0 x 2,0 XVEWO NW 25 HL VA PN 160 28 M 36 x 2 30,5 41,5 38 36 41 26,0 x 2,0 XVEWO NW 32 HL VA PN 160 35 M 45 x 2 34,5 45 41 50 L 51,0 32,0 x 2,5 XVEWO NW 40 HL VA PN 160 M 52 x 2 40,0 51 50 42 56,0 60 38,0 x 2,5 L XVEWO NW 03 HS VA PN 630 6 M 14 x 1,5 16,0 27,0 23 12 4,0 x 1,5 17 XVEWO NW 04 HS VA PN 630 8 M 16 x 1,5 17,0 27,5 24 14 19  $6.0 \times 1.5$ XVEWO NW 06 HS VA S PN 630 10 M 18 x 1,5 17,5 30,0 25 17 22 7,5 x 1,5 XVEWO NW 08 HS VA PN 630 12 M 20 x 1,5 21,5 31,0 29 17 24  $9,0 \times 1,5$ XVEWO NW 10 HS VA S PN 630 14 M 22 x 1,5 22.0 35,0 30 19 27 10,0 x 2,0 PN 400 24 12,0 x 2,0 XVEWO NW 13 HS VA S 16 M 24 x 1,5 24,5 36,5 33 30 XVEWO NW 16 HS VA S PN 400 20 M 30 x 2 26,5 44,5 37 27 36 16,3 x 2,4 PN 400 M 36 x 2 36 XVEWO NW 20 HS VA S 25 30,0 50,0 42 46 20,3 x 2,4 XVEWO NW 25 HS VA PN 400 M 42 x 2 55,0 49 41 50 25,3 x 2,4 S 30 35,5 XVEWO NW 32 HS VA S PN 315 38 M 52 x 2 41,0 63,0 57 50 60 33,3 x 2,4

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto	
XVEWO	Conexão roscada, ângulo 90°, Aço
VEWO VA	Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável