


Características						
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica					
Tipo de vedação 1	Forma B					
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica					
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°					
Tipo	União macho					
Modelo	Ângulo de 90°					
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1					
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)					
Material	Aço					
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado					





Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo										
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWR NW 20 HL	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	32	16	27,5	26	35	27
XWR NW 25 HL	L	PN 160	28	Rosca 1" -11	39	18	30,5	30	38	36
XWR NW 32 HL	L	PN 160	35	Rosca 1.1/4" -11	49	20	34,5	34	45	41
XWR NW 40 HL	L	PN 160	42	Rosca 1.1/2" -11	55	22	40,0	39	51	50
XWR NW 16 HS	S	PN 160	20	Rosca 3/4" -14	32	16	26,5	26	32	27
XWR NW 20 HS	S	PN 160	25	Rosca 1" -11	39	18	30,0	30	42	36
XWR NW 25 HS	S	PN 160	30	Rosca 1.1/4" -11	49	20	35,5	34	49	41
XWR NW 32 HS	S	PN 160	38	Rosca 1.1/2" -11	55	22	41,0	39	57	50

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto				
XWR VA	Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável			
WR	Conexão roscada, ângulo 90°, Aço			