

G AB HB VA

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | União macho x fêmea |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|------------------|------------------|------------------|------------|----|
| G AB 02 HB VA | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/8" -28 | 14 | 14 |
| G AB 02 HB 04 VA | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 19 |
| G AB 04 HB 02 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/8" -28 | 19 | 19 |
| G AB 04 HB VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 19 |
| G AB 04 HB 06 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 19 |
| G AB 04 HB 08 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 19 |
| G AB 06 HB 02 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/8" -28 | 22 | 14 |
| G AB 06 HB 04 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 22 |
| G AB 06 HB VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 22 |
| G AB 06 HB 08 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 22 |
| G AB 08 HB 04 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 27 |
| G AB 08 HB 06 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 27 |
| G AB 08 HB VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 27 |
| G AB 08 HB 12 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 27 |
| G AB 12 HB 08 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 32 |
| G AB 12 HB VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 32 |
| G AB 12 HB 16 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1" -11 | 41 | 32 |
| G AB 16 HB 12 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 3/4" -14 | 41 | 36 |
| G AB 16 HB VA | Rosca 1" -11 | Rosca 1" -11 | 41 | 41 |
| G AB 16 HB 20 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 41 | 46 |
| G AB 20 HB 16 VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1" -11 | 46 | 41 |
| G AB 20 HB VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| G AB 24 HB VA | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| G AB 32 HB VA | Rosca 2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

G AB HB Conexão roscada, Aço