
G AJ
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	Cone interno 74°
Conexão 2	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone interno 74°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado





Artigo

Descrição	G1	G2	S1	S2
G AJ 04	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	14	14
G AJ 05	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	17	17
G AJ 06 AJ 04	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	19	14
G AJ 06 AJ 05	9/16" -18 UNF	1/2" -20 UNF	19	17
G AJ 06	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	19	19
G AJ 08 AJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	22	19
G AJ 08	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	22
G AJ 10 AJ 06	7/8" -14 UNF	9/16" -18 UNF	27	19
G AJ 10 AJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	27	22
G AJ 10	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	27	27
G AJ 12	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32
G AJ 16 AJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	32
G AJ 16	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	41
G AJ 20	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	50
G AJ 24	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	60	60

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

G AJ VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.