

# G AJ HJOF

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca fêmea UN/UNF           |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone interno 74°             |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa ORFS           |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | vedação plana com O-ring     |
| <b>Tipo</b>                   | União macho x fêmea          |
| <b>Modelo</b>                 | reto                         |
| <b>Material</b>               | Aço                          |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição           | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| <b>G AJ 04 HJOF</b> | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 16         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| <b>G AJ 06 HJOF</b> | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN  | 19         | 18 | 9,25 x 1,78  |
| <b>G AJ 08 HJOF</b> | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN  | 22         | 22 | 12,42 x 1,78 |
| <b>G AJ 10 HJOF</b> | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS     | 27         | 25 | 15,60 x 1,78 |
| <b>G AJ 12 HJOF</b> | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32         | 32 | 18,77 x 1,78 |
| <b>G AJ 16 HJOF</b> | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38         | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave