


Características			
Conexão 1	Rosca fêmea NPT (NPSM)		
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°		
Conexão 2	Rosca externa NPT		
Tipo de vedação 2	vedação roscada		
Tipo	Adaptador rosca macho		
Modelo	reto		
Material	Aço		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		





Artigo				
Descrição	G1	G2	SW	S1
			(mm)	
G AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14	14
3 AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	18	18
3 AN 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16	18
3 AN 04 HN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	18	18
3 AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22	22
G AN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	21	22
G AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
G AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	25	25
3 AN 08 HN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	24	25
3 AN 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	24	25
3 AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	29	25
3 AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	32	32
3 AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11,5 NPT	35	38
3 AN 16 HN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	38	38
3 AN 16 HN 12	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	38	38
3 AN 20 HN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48	48
3 AN 24 HN 16	1.1/2" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	45	54
3 AN 24 HN	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	54	54
3 AN 32 HN	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	67	67

SW, S1, S2 = tamanho da chave