


# G AOB HB

Conexão roscada

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60° com O-ring
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
<b>G AOB 02 HB</b>	Rosca 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
<b>G AOB 04 HB</b>	Rosca 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
<b>G AOB 06 HB</b>	Rosca 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
<b>G AOB 08 HB</b>	Rosca 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
<b>G AOB 12 HB</b>	Rosca 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
<b>G AOB 16 HB</b>	Rosca 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
<b>G AOB 20 HB</b>	Rosca 1.1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
<b>G AOB 24 HB</b>	Rosca 1.1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = tamanho da chave