


| Características | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP | | |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° com O-ring | | |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica | | |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° | | |
| Tipo | União macho x fêmea | | |
| Modelo | reto | | |
| Material | Aço | | |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | | |





| Artigo | | | | |
|-------------|------------------|------------|----|------------|
| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
| G AOB 02 HB | Rosca 1/8" -28 | 16 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| G AOB 04 HB | Rosca 1/4" -19 | 20 | 17 | 6,5 x 1,0 |
| G AOB 06 HB | Rosca 3/8" -19 | 24 | 22 | 8,1 x 1,6 |
| G AOB 08 HB | Rosca 1/2" -14 | 28 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| G AOB 12 HB | Rosca 3/4" -14 | 35 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| G AOB 16 HB | Rosca 1" -11 | 43 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| G AOB 20 HB | Rosca 1.1/4" -11 | 52 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| G AOB 24 HB | Rosca 1.1/2" -11 | 58 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| | | | | |

SW, S1, S2 = tamanho da chave