


Características			
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica		
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°		
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica		
Tipo de vedação 2	Cone externo 60°		
Tipo	Adaptador rosca macho		
Modelo	reto		
Material	Aço		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		





Artigo				
Descrição	G1	G2	SW (mm)	
G HB 04 NW 06 HJL	Rosca 1/4" -19	M 14 x 1,5	19	
G HB 06 NW 10 HJL	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	
G HB 06 NW 13 HJL	Rosca 3/8" -19	M 22 x 1,5	22	
G HB 08 NW 08 HJL 20	Rosca 1/2" -14	M 20 x 1,5	27	
G HB 08 NW 13 HJL	Rosca 1/2" -14	M 22 x 1,5	27	
G HB 10 NW 16 HJL	Rosca 5/8" -14	M 24 x 1,5	32	
G HB 12 NW 20 HJL	Rosca 3/4" -14	M 30 x 1,5	37	
G HB 16 NW 25 HJL	Rosca 1" -11	M 33 x 1,5	41	

SW = tamanho da chave