

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 NW 06 HJL</b>	Rosca 1/4" -19	M 14 x 1,5	19
<b>G HB 06 NW 10 HJL</b>	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
<b>G HB 06 NW 13 HJL</b>	Rosca 3/8" -19	M 22 x 1,5	22
<b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b>	Rosca 1/2" -14	M 20 x 1,5	27
<b>G HB 08 NW 13 HJL</b>	Rosca 1/2" -14	M 22 x 1,5	27
<b>G HB 10 NW 16 HJL</b>	Rosca 5/8" -14	M 24 x 1,5	32
<b>G HB 12 NW 20 HJL</b>	Rosca 3/4" -14	M 30 x 1,5	37
<b>G HB 16 NW 25 HJL</b>	Rosca 1" -11	M 33 x 1,5	41

SW = tamanho da chave