

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana |
| Tipo | Adaptador de rosca fêmea |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| G HB 02 IR | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/8" -28 | 17 |
| G HB 02 IR 04 | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| G HB 04 IR 02 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/8" -28 | 19 |
| G HB 04 IR | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| G HB 04 IR 06 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| G HB 04 IR 08 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HB 06 IR 02 | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/8" -28 | 24 |
| G HB 06 IR 04 | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/4" -19 | 22 |
| G HB 06 IR | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| G HB 06 IR 08 | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HB 08 IR 02 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/8" -28 | 27 |
| G HB 08 IR 04 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/4" -19 | 27 |
| G HB 08 IR 06 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/8" -19 | 27 |
| G HB 08 IR | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HB 08 IR 12 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/4" -14 | 36 |
| G HB 12 IR 04 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1/4" -19 | 32 |
| G HB 12 IR 06 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/8" -19 | 32 |
| G HB 12 IR 08 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1/2" -14 | 32 |
| G HB 12 IR | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 36 |
| G HB 12 IR 16 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 16 IR 06 | Rosca 1" -11 | Rosca 3/8" -19 | 41 |
| G HB 16 IR 08 | Rosca 1" -11 | Rosca 1/2" -14 | 41 |
| G HB 16 IR 12 | Rosca 1" -11 | Rosca 3/4" -14 | 41 |
| G HB 16 IR | Rosca 1" -11 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 16 IR 20 | Rosca 1" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 20 IR 04 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1/4" -19 | 50 |
| G HB 20 IR 08 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1/2" -14 | 50 |
| G HB 20 IR 12 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 3/4" -14 | 50 |
| G HB 20 IR 16 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 20 IR | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 20 IR 24 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 24 IR 12 | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 3/4" -14 | 55 |
| G HB 24 IR 20 | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 55 |
| G HB 24 IR | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 24 IR 16 | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1" -11 | 55 |
| G HB 24 IR 32 | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |
| G HB 32 IR 16 | Rosca 2" -11 | Rosca 1" -11 | 70 |
| G HB 32 IR 20 | Rosca 2" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 70 |
| G HB 32 IR 24 | Rosca 2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 70 |
| G HB 32 IR | Rosca 2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G HB IR VA Conexão roscada, Aço inoxidável