

Características

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------------|------------------|------------|
| G HB 02 VA | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| G HB 02 HB 04 VA | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| G HB 02 HB 06 VA | Rosca 1/8" -28 | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| G HB 04 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| G HB 04 HB 06 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| G HB 04 HB 08 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HB 04 HB 12 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G HB 06 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| G HB 06 HB 08 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HB 06 HB 10 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 5/8" -14 | 32 |
| G HB 06 HB 12 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G HB 06 HB 16 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 08 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HB 08 HB 10 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 5/8" -14 | 30 |
| G HB 08 HB 12 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G HB 08 HB 16 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 08 HB 20 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 10 VA | Rosca 5/8" -14 | Rosca 5/8" -14 | 30 |
| G HB 10 HB 12 VA | Rosca 5/8" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G HB 12 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G HB 12 HB 16 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 12 HB 20 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 12 HB 24 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 16 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HB 16 HB 20 VA | Rosca 1" | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 16 HB 24 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 16 HB 32 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |
| G HB 20 VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 20 HB 24 VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 20 HB 32 VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |
| G HB 24 VA | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 24 HB 32 VA | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |
| G HB 32 VA | Rosca 2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|-------------|----------------------|
| G HB | Conexão roscada, Aço |
|-------------|----------------------|