


Características			
Conexão 1	Rosca externa UN/UNF		
Tipo de vedação 1	Cone externo 74°		
Conexão 2	Rosca externa ORFS		
Tipo de vedação 2	vedação plana com O-ring		
Tipo	Adaptador de conexão		
Modelo	reto		
Material	Aço		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		





Artigo				
G1	G2	SW (mm)	OR	
7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	
1/2" -20 UNF	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	
9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	
3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	
7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78	
1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78	
1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78	
1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	45	29,87 x 1,78	
1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	54	37,82 x 1,78	
	7/16" -20 UNF 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN	7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 1/2" -20 UNF 11/16" -16 UN 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 1.1/16" -12 UN	7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 1/2" -20 UNF 11/16" -16 UN 19 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 22 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 1.5/16" -12 UN 38 1.5/8" -12 UN 1.1/16" -12 UN 45	

SW = tamanho da chave