GHNINVA

Conexão roscada



| Características | | | |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT | | |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada | | |
| Conexão 2 | Rosca interna NPT | | |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada | | |
| Tipo | Adaptador de conexão | | |
| Modelo | reto | | |
| Material | Aço inoxidável | | |





| Artigo | | | |
|------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Descrição | G1 | G2 | SW _(mm) |
| G HN 02 IN VA | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| G HN 02 IN 04 VA | 1/8" -27 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 02 IN 08 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 04 IN VA | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 04 IN 02 VA | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 19 |
| G HN 04 IN 06 VA | 1/4" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G HN 04 IN 08 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 06 IN VA | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G HN 06 IN 02 VA | 3/8" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 22 |
| G HN 06 IN 04 VA | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 06 IN 08 VA | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 08 IN 02 VA | 1/2" -14 NPT | 1/8" -27 NPT | 29 |
| G HN 08 IN 12 VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 35 |
| G HN 08 IN 04 VA | 1/2" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 29 |
| G HN 08 IN 06 VA | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 29 |
| G HN 12 IN 04 VA | 3/4" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 35 |
| G HN 12 IN 06 VA | 3/4" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 35 |
| G HN 12 IN 08 VA | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 35 |
| G HN 16 IN 08 VA | 1" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT | 42 |
| G HN 16 IN 12 VA | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 42 |

SW = tamanho da chave

| Variant | es do | prod | uto |
|---------|-------|------|-----|
|---------|-------|------|-----|

G HN IN Conexão roscada, Aço