


G HN VA

Conexão roscada

Características

| | |
|-------------------|----------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| G HN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 12 |
| G 04 HN 02 VA | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| G HN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 |
| G 06 HN 02 VA | 3/8" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 19 |
| G 06 HN 04 VA | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 |
| G 08 HN 04 VA | 1/2" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G 08 HN 06 VA | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G HN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 |
| G 12 HN 08 VA | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 29 |
| G HN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 |
| G 16 HN 08 VA | 1" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT | 35 |
| G 16 HN 12 VA | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 36 |
| G HN 16 VA | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 36 |
| G HN 20 VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| G HN 24 VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| G HN 32 VA | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 65 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|------|----------------------|
| G HN | Conexão roscada, Aço |
|------|----------------------|