

Características

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Conexão 1 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|---------|
| G IN 02 | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| G 04 IN 02 | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 19 |
| G IN 04 | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G 06 IN 04 | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G IN 06 | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G 08 IN 04 | 1/2" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 29 |
| G 08 IN 06 | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 29 |
| G IN 08 | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 30 |
| G 12 IN 08 | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 36 |
| G IN 12 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 36 |
| G 16 IN 12 | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 46 |
| G IN 16 | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 46 |
| G IN 20 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 51 |
| G IN 24 | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 60 |
| G IN 32 | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 73 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|----------------|---------------------------------|
| G IN VA | Conexão roscada, Aço inoxidável |
|----------------|---------------------------------|