

# G IN VA

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 2	vedação roscada
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G IN 02 VA	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
G IN 04 VA	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G 06 IN 04 VA	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22
G IN 06 VA	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G 08 IN 06 VA	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	29
G IN 08 VA	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	30
G 12 IN 04 VA	3/4" -14 NPT	1/4" -18 NPT	35
G IN 12 VA	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	36
G IN 16 VA	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

G IN	Conexão roscada, Aço
------	----------------------