


Características			
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica		
Conexão 2	Rosca interna BSP cilíndrica		
Tipo	Adaptador de conexão		
Modelo	reto		
Material	Aço		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		





Artigo			
Descrição	G1	G2	SW (mm)
G IR 02	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14
3 IR 04 IR 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19
F IR 04	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
FIR 06 IR 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22
3 IR 06	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22
3 IR 08 IR 04	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27
R 08 IR 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27
3 IR 08	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
IR 10 IR 08	Rosca 5/8" -14	Rosca 1/2" -14	30
3 IR 10	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30
3 IR 12	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32
3 IR 12 IR 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32
IR 16 IR 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41
3 IR 16	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
IR 20 IR 12	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 3/4" -14	50
3 IR 20 IR 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	50
3 IR 20	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
3 IR 24 IR 20	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	55
3 IR 24	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
32 IR 24	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/2" -11	70
32 IR 32	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave

Variante	s do	proc	luto
----------	------	------	------

G IR VA Conexão roscada, Aço inoxidável