

Características

Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Conexão 2	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G IR 02	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14
G IR 04 IR 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19
G IR 04	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
G IR 06 IR 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22
G IR 06	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22
G IR 08 IR 04	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27
G IR 08 IR 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27
G IR 08	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
G IR 10 IR 08	Rosca 5/8" -14	Rosca 1/2" -14	30
G IR 10	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30
G IR 12	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32
G IR 12 IR 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32
G IR 16 IR 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41
G IR 16	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
G IR 20 IR 12	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 3/4" -14	50
G IR 20 IR 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	50
G IR 20	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
G IR 24 IR 20	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	55
G IR 24	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
G IR 32 IR 24	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/2" -11	70
G IR 32	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G IR VA Conexão roscada, Aço inoxidável