

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo</b>	Adaptador de conexão
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G IR 02</b>	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14
<b>G IR 04 IR 02</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19
<b>G IR 04</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
<b>G IR 06 IR 04</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22
<b>G IR 06</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22
<b>G IR 08 IR 04</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27
<b>G IR 08 IR 06</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27
<b>G IR 08</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
<b>G IR 10 IR 08</b>	Rosca 5/8" -14	Rosca 1/2" -14	30
<b>G IR 10</b>	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30
<b>G IR 12</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32
<b>G IR 12 IR 08</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32
<b>G IR 16 IR 12</b>	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41
<b>G IR 16</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
<b>G IR 20 IR 12</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 3/4" -14	50
<b>G IR 20 IR 16</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	50
<b>G IR 20</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
<b>G IR 24 IR 20</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	55
<b>G IR 24</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
<b>G IR 32 IR 24</b>	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/2" -11	70
<b>G IR 32</b>	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**G IR VA** Conexão roscada, Aço inoxidável