

Características

| | |
|------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Conexão 2 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| G 02 IR VA | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| G 04 IR 02 VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/8" -28 | 17 |
| G 04 IR VA | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/4" -19 | 17 |
| G 06 IR 04 VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/4" -19 | 22 |
| G 06 IR VA | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| G 08 IR 04 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/4" -19 | 27 |
| G 08 IR 06 VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/8" -19 | 27 |
| G 08 IR VA | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G 12 IR 06 VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/8" -19 | 32 |
| G 12 IR VA | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G 16 IR 08 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 1/2" -14 | 41 |
| G 16 IR 12 VA | Rosca 1" -11 | Rosca 3/4" -14 | 41 |
| G 16 IR VA | Rosca 1" -11 | Rosca 1" -11 | 41 |
| G 20 IR 16 VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1" -11 | 50 |
| G 20 IR VA | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G 24 IR 20 VA | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 55 |
| G 24 IR VA | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G 32 IR 24 VA | Rosca 2" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 70 |
| G 32 IR VA | Rosca 2" -11 | Rosca 2" -11 | 70 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|-------------|----------------------|
| G IR | Conexão roscada, Aço |
|-------------|----------------------|