


## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo</b>	Adaptador de conexão
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G 02 IR VA</b>	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14
<b>G 04 IR 02 VA</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	17
<b>G 04 IR VA</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	17
<b>G 06 IR 04 VA</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22
<b>G 06 IR VA</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22
<b>G 08 IR 04 VA</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27
<b>G 08 IR 06 VA</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27
<b>G 08 IR VA</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
<b>G 12 IR 06 VA</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/8" -19	32
<b>G 12 IR VA</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32
<b>G 16 IR 08 VA</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	41
<b>G 16 IR 12 VA</b>	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41
<b>G 16 IR VA</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
<b>G 20 IR 16 VA</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	50
<b>G 20 IR VA</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
<b>G 24 IR 20 VA</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	55
<b>G 24 IR VA</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
<b>G 32 IR 24 VA</b>	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/2" -11	70
<b>G 32 IR VA</b>	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**G IR** Conexão roscada, Aço