

GE H00R VA

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Forma A |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| GE H 13 R VA | M 22 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 13 VA | M 26 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 20 VA | M 26 x 1,5 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R VA | M 30 x 1,5 | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R 25 VA | M 30 x 1,5 | Rosca 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R VA | M 38 x 1,5 | Rosca 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R 32 VA | M 38 x 1,5 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R VA | M 45 x 1,5 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R 40 VA | M 45 x 1,5 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| GE H 40 R VA | M 52 x 1,5 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| GE H 50 R VA | M 65 x 2 | Rosca 2" -11 | 70 |
| GE H 60 R VA | M 78 x 2 | Rosca 2.1/2" -11 | 85 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

GE H00R Conexão roscada, Aço