

# GE HMED AJF

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Forma E
<b>Conexão 2</b>	Rosca fêmea UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HMED 12 AJF 04</b>	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17	17
<b>GE HMED 14 AJF 06</b>	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22
<b>GE HMED 16 AJF 08</b>	M 16 x 1,5	13/16" -16 UN	22	24
<b>GE HMED 22 AJF 10</b>	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	30
<b>GE HMED 27 AJF 12</b>	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	36
<b>GE HMED 33 AJF 16</b>	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	41
<b>GE HMED 42 AJF 20</b>	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	50

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Acessório para

**WD** Vedação em elastômero para conexões ED