

# GE HMOK HB

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HMOK 10 HB 02	M 10 x 1	Rosca 1/8" -28	14	8,1 x 1,6
GE HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	Rosca 1/8" -28	17	9,3 x 2,2
GE HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	Rosca 1/4" -19	19	9,3 x 2,2
GE HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	Rosca 1/4" -19	19	11,3 x 2,2
GE HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	Rosca 3/8" -19	22	11,3 x 2,2
GE HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	Rosca 1/4" -19	22	13,3 x 2,2
GE HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	Rosca 3/8" -19	22	13,3 x 2,2
GE HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	Rosca 3/8" -19	24	15,3 x 2,2
GE HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	Rosca 1/2" -14	24	15,3 x 2,2
GE HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	Rosca 1/2" -14	27	17,3 x 2,2
GE HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	Rosca 1/2" -14	27	19,3 x 2,2
GE HMOK 22 HB 10	M 22 x 1,5	Rosca 5/8" -14	27	19,3 x 2,2
GE HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	Rosca 3/4" -14	32	19,3 x 2,2
GE HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	Rosca 3/4" -14	32	23,6 x 2,9
GE HMOK 27 HB 12	M 27 x 2	Rosca 3/4" -14	32	23,6 x 2,9
GE HMOK 27 HB 16	M 27 x 2	Rosca 1" -11	41	23,6 x 2,9
GE HMOK 33 HB 16	M 33 x 2	Rosca 1" -11	41	29,6 x 2,9
GE HMOK 42 HB 20	M 42 x 2	Rosca 1.1/4" -11	50	38,6 x 2,9
GE HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	Rosca 1.1/2" -11	55	44,6 x 2,9

SW = tamanho da chave

## Acessório para

**KAMRING M** Anel de câmara, métrico