# GE HMOK L HJ


Conexão roscada, longo

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | O-ring e anel de câmara |
| **Conexão 2** | Rosca externa UN/UNF |
| **Tipo de vedação 2** | Cone externo 74° |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho longo |
| **Modelo** | reto |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GE HMOK L 10 HJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 51,0 | 8,0 | 35 | 15 | 8,00 x 1,50 |
| **GE HMOK L 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 53,0 | 8,0 | 37 | 15 | 8,00 x 1,50 |
| **GE HMOK L 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 55,5 | 9,5 | 37 | 18 | 9,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 14 HJ 05** | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 56,5 | 9,5 | 37 | 20 | 11,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 58,5 | 9,5 | 39 | 20 | 11,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 60,0 | 11,0 | 39 | 22 | 13,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 16 HJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 69,0 | 11,0 | 48 | 22 | 13,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 70,5 | 12,0 | 48 | 25 | 15,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,5 | 12,0 | 53 | 25 | 15,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 20 HJ 10** | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 76,5 | 12,0 | 53 | 28 | 17,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 13,5 | 53 | 28 | 19,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 22 HJ 12** | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 89,0 | 13,5 | 63 | 28 | 19,30 x 2,30 |
| **GE HMOK L 27 HJ 12** | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 92,5 | 16,0 | 63 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE HMOK L 27 HJ 16** | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 102,0 | 16,0 | 72 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE HMOK L 33 HJ 16** | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 102,5 | 16,0 | 72 | 42 | 29,74 x 2,95 |
| **GE HMOK L 42 HJ 20** | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 121,0 | 16,5 | 88 | 50 | 38,00 x 3,00 |
| **GE HMOK L 48 HJ 24** | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 136,0 | 19,5 | 88 | 56 | 44,00 x 3,00 |

SW = tamanho da chave

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **KAMMRING M** | Anel de câmara, métrico |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*