

GE HN AB VA

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------------|------------------|------------------|------------|----|
| GE HN 02 AB VA | 1/8" -27 NPT | Rosca 1/8" -28 | 14 | 14 |
| GE HN 04 AB VA | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/4" -19 | 16 | 19 |
| GE HN 04 AB 06 VA | 1/4" -18 NPT | Rosca 3/8" -19 | 18 | 22 |
| GE HN 06 AB 04 VA | 3/8" -18 NPT | Rosca 1/4" -19 | 21 | 19 |
| GE HN 06 AB VA | 3/8" -18 NPT | Rosca 3/8" -19 | 22 | 22 |
| GE HN 06 AB 08 VA | 3/8" -18 NPT | Rosca 1/2" -14 | 25 | 22 |
| GE HN 08 AB 06 VA | 1/2" -14 NPT | Rosca 3/8" -19 | 22 | 22 |
| GE HN 08 AB VA | 1/2" -14 NPT | Rosca 1/2" -14 | 25 | 27 |
| GE HN 12 AB 08 VA | 3/4" -14 NPT | Rosca 1/2" -14 | 33 | 27 |
| GE HN 12 AB VA | 3/4" -14 NPT | Rosca 3/4" -14 | 33 | 32 |
| GE HN 16 AB 12 VA | 1" -11,5 NPT | Rosca 3/4" -14 | 35 | 32 |
| GE HN 16 AB VA | 1" -11,5 NPT | Rosca 1" -11 | 38 | 41 |
| GE HN 20 AB VA | 1.1/4" -11,5 NPT | Rosca 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| GE HN 24 AB VA | 1.1/2" -11,5 NPT | Rosca 1.1/2" -11 | 50 | 55 |
| GE HN 32 AB VA | 2" -11,5 NPT | Rosca 2" -11 | 65 | 70 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

GE HN AB Conexão roscada, Aço